

ООО "ЭМТех Казань"
422718, РТ, Высокогорский район,
п. ж\д разъезд Киндери, ул. Лесная, д. 15
тел/факс: +7 (843) 210-22-82
e-mail: info@emteh.ru



ИНН/КПП: 1616031390/161601001
АО "ТАТСОЦБАНК" г. Казань
БИК: 049205703
р/сч.: 40702810800000004727
к/сч.: 30101810500000000703

Плющилка влажного зерна ПЗ-30

Ежегодно российскими фермерами заготавливается несколько миллионов тонн зерна (зерновых колосовых и кукурузы) на фураж. Часть зерна убирается влажным. При этом сушить и готовить такое зерно к хранению очень дорого. Велик риск заплесневения убранных зерна, его гниения и заражения.

Для того, чтобы сохранить влажное кормовое зерно и не тратиться на сушку, многими хозяйствами используются, преимущественно импортные, плющилки влажного зерна.

Плющилка влажного зерна ПЗ-30 призвана стать отечественным аналогом более дорогостоящей финской плющилки, при лучших показателях работы.

Плющилка влажного зерна ПЗ-30 предназначена для обработки влажного фуражного зерна влажностью до 40% при закладке их на хранение в герметичные хранилища (траншейные, напольные) и в полиэтиленовый рукав с вводом консерванта.

При использовании в работе плющилок влажного зерна ПЗ-30 вы сможете начать уборку зерна в стадии восковой спелости при влажности 35 — 40%, а это на 10-15 дней раньше, что крайне выгодно для большинства российских регионов. Именно в этом зерне содержится максимальное количество питательных веществ. При сушке зерна с влагой теряется ощутимая часть питательных веществ. Плющилка влажного зерна ПЗ-30 позволяет сохранить пищевую ценность зерна, что ощутимо сказывается на качестве мяса, молока и яиц.

Плющилку влажного зерна ПЗ-30 отличают: надежность, компактность, экономичность, экологически безопасна. Плющилка влажного зерна ПЗ-30 комплектуется вальцами для плющения зерна злаковых культур и зерна кукурузы.

ООО "ЭМТех Казань"
 422718, РТ, Высокогорский район,
 п. ж\д разъезд Киндери, ул. Лесная, д. 15
 тел/факс: +7 (843) 210-22-82
 e-mail: info@emteh.ru



ИНН/КПП: 1616031390/161601001
 АО "ТАТСОЦБАНК" г. Казань
 БИК: 049205703
 р/сч.: 40702810800000004727
 к/сч.: 30101810500000000703

Сравнительная таблица технических характеристик плющилки
 влажного зерна ПЗ-30:

	Плющилка влажного зерна ПЗ-30	Плющилка зерна Murska-1400 S2x2
Производительность, т/ч		
-на зерне злаковых культур влажностью 30-35%	15-20	12-18
-на зерне кукурузы влажностью 30-40%	20-30	18-25
Мощность привода от ВОМ трактора класса 2 кВт	60-70	65-75
Удельный расход топлива, кг/т	1,0-1,2	1,1-1,5
Емкость бункера, м ³	6	4
Диаметр вальца, мм	292	300
Длина вальца, мм	700	700
Количество вальцов, шт	4	4
Масса, кг	3100	2500

